

# BOSCH DWK87FN60 SERIE 4 headfree dampkap - 80cm



€ 859,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | DWK87FN60     |
| EAN           | 4242005403455 |
| Merk          | BOSCH         |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### DESIGN:

HeadFree Glass Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (optioneel  
accessoire) nodig.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur

Softlight: de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

Dimfunctie: de helderheid van de verlichtingselementen kan  
worden aangepast.

Kleurtemperatuur: 3500 K

Verlichting intensiteit: 502 lux

2 opvangzones: voorkant en onderkant

2 metalen vetfilter(s).

### COMFORTKENMERKEN:

TouchSelect met achtergrondverlichting

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6M

Naventilatie (10 minuten)

### DIGITALE EIGENSCHAPPEN:

Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je  
afzuigkap in via smartphone of tablet.

HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat

Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)

Volautomatische dampkap

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App

Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

## CONNECT APP

Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app

Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

## SCHOONMAAKCOMFORT:

Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

## PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A+\*

Gemiddeld energieverbruik: 31.7 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*

## PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 208 m3/h; geluidsniveau 47 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 309 m3/h; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 429 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 724 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 210 m3/h ; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h ; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 427 m3/h ; geluidsniveau 64 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 687 m3/h ; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW)

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

- Verbruiksgegevens:
- Spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 140 W
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m met terugslagklep

| SPECIFICATIES |                        |
|---------------|------------------------|
| KENMERK       | WAARDE                 |
| Artikelnummer | DWK87FN60              |
| EAN / Barcode | 4242005403455          |
| Energietabel  | Klasse A+              |
| motor         | met motor              |
| breedte       | van 80 tot 89 cm breed |

| KENMERK                 | WAARDE                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| bediening               | electronische bediening                   |
| type verlichting        | LED-verlichting                           |
| EAN                     | 4242005403455                             |
| diameter afvoer         | Ø 150 mm                                  |
| geluid                  | stil (? 65 dB)                            |
| afstandsbediening       | zonder afstandsbediening                  |
| ecocheque               | ecocheque                                 |
| afzuiging               | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| bediening via kookplaat | bediening via kookplaat + WiFi mogelijk   |
| afzuigcapaciteit        | normaal: 400 - 700 m3/u                   |