

SIEMENS LB88NPC60 iQ700 inbouw dampkap - 86cm



€ 1.119,00

Artikelnummer	LB88NPC60
EAN	4242003959930
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Afvoergroep - 86 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

softLight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 250 lux

iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

Vetfilter

Naventilatie (10 minuten)

Automatische intervalventilatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 395 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 820 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
Energie-efficiëntieklasse: A++*
Gemiddeld energieverbruik: 31.2 kWu/jaar*
Ventilator-efficiëntieklasse: A*
Verlichting-efficiëntieklasse: A*
Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 230 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 360 m3/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 75 dB (A) re1pW
Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht:
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h ; geluidsniveau 49 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 360 m3/h ; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m3/h ; geluidsniveau 67 dB A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 780 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:
Aansluitwaarde: 172 W
Spanning: 220 - 240 V
Duurzaamheid:
Milieuvriendelijke verpakking
Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur
Planning en installatie Informatie:
Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm
Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	LB88NPC60
EAN / Barcode	4242003959930

KENMERK		WAARDE	
Energielabel		Klasse A++	
motor		met motor	
breedte		van 80 tot 89 cm breed	
type verlichting		LED-verlichting	
diameter afvoer		ø 150 mm	
geluid		stil (? 65 dB)	
bediening		mechanische bediening	
afstandsbediening		zonder afstandsbediening	
ecocheque		ecocheque	
bediening via kookplaat		bediening via kookplaat niet mogelijk	
afzuiging		luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem	
EAN		4242003959930	