


NOVY 821 Mini Pureline inbouwgroep - 86cm



€ 1.379,00

Artikelnummer	821
EAN	5414425008216
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mini Pure'line 86 cm wit

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 57

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop Ja

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 1

Vetfilter 7400020

Vetfilter reiniging indicatie Ja

Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Type sfeer verlichting Niet van toepassing

Dimbare verlichting Ja

Soft-ON/OFF Ja

Aantal functionele verlichtingspunten 4

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 860 x 301 x 330

Breedte flensrand (mm) 10

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 286

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 255 / 82

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 398 / 223

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 471 / 327

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 623 / 376

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 36 / 48

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 47 / 59

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 115

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 14

Kit motor op afstand optioneel (800996)

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	821
EAN / Barcode	5414425008216
Energielabel	Klasse A+

KENMERK	WAARDE
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afstandsbediening	met afstandsbediening
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
EAN	5414425008216
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk