

MIELE onderbouw dampkap - 60cm - DA1260BW



€ 569,00

Artikelnummer	DA1260BW
EAN	4002515790144
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Onderbouwafzuigkap

Design

Kleur: Briljantwit

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF18-1

Bedieningsgemak

Mechanische besturing

Schuifregelaar

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 91,6

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 330

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 275

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 315

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 355

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 545

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 57

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 43

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 47

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 50

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 60

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 165

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 180

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 195

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 220

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 71

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 72

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 73

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 75

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 57

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 58

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 59

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 598

Corpushoogte in mm: 125

Corpusdiepte in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,2

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Gearde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,24

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Luchtwisselaar voor circulatiesysteem

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA1260BW
EAN / Barcode	4002515790144
Kleur	Wit

SPECIFICATIES

EAN	4002515790144
Minimum geluidsniveau	57 dB
Bediening via kookplaat	Nee
Verlichting	Ja
Type bediening	Sliderbediening
Maximum debiet luchtafvoer	355 m ³
Breedte	598 mm
Inclusief motor	Ja
Maximum debiet recirculatie	195 m ³
Diepte	500 mm
Hoogte	125 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Maximum geluidsniveau	75 dB
Afvoerpositie	Bovenkant
Energieklasse	C