


ATAG kookplaat met afzuiging - 83cm - HIDD28471SVI



€ 3.449,00

Artikelnummer **HIDD28471SVI**

EAN **8715393334961**

Merk **ATAG**

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

Elevate™ afzuiging: de stilste en efficiëntste afzuiging in gebruik

CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken en bakken

Iris Slide Control® 2.0 per zone

2 Bridge Induction zones

zwart vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

vlak inbouwbaar

KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

rechtsvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van

39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

BEDIENING KOOKPLAAT

Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone

13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan

automatische Bridge herkenning: twee zones worden

automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend

worden na het plaatsen van bijv. een grill- of teppanyaki plaat

pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone

timer (tot 9 uur 59 min) en stopwatch per zone

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat

PlusMenu: vooringsgestelde kookprogramma's met

temperatuurbereik

CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken in 2 modi. Zelf de temperatuur instellen voor Sous-Vide/slowcooking, koken, bakken/grill of de huidige temperatuur monitoren tijdens het koken

CELSIUS°COOKING™

tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires

CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen.

monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com

Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

CONNECTIVITEIT

ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle

beschikbare functies: status monitoring op afstand, bediening van de afzuigfuncties op afstand, beheren van instellingen, resetten van filterindicaties, Inspiratie, FAQ, handleiding en service

VEILIGHEID KOOKPLAAT

centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

afzuigcapaciteit (min/max/int): 214 / 449 / 617 m³/h

geluidsniveau (min/max/int): 44 / 60 / 68 dB(A)

BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

full touch control

5 snelheden inclusief intensiefstand (617 m³/h)

intensiefstand met automatische terugschakeling

AirDry: automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar

Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een afzuigunit incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module

instelling Elevate module. Hoog en laag setting

reinigingsindicatie vetfilter

reinigingsindicatie koolstoffilter

SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

2 x 7-laags RVS filter in kunststof houder (in vaatwasser te reinigen)

2 x lekbakje (150 ml) uit kunststof (in vaatwasser te reinigen)

Elevate toren module uit kunststof en glas (in vaatwasser te reinigen)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

inbouwmaten (hxbxd): 199x780x490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7400 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan

te sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging: A

eco stand-by vermogen: 0,5 W

instelbare setting voor afzuiging: vrijuitblazend, recirculatie op

plasma of recirculatie op fijnstof voor optimale performance in

iedere situatie

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HIDD28471SVI
EAN / Barcode	8715393334961
Minimum nishoogte	310 mm
Maximum geluidsniveau	68 dB
Aantal kookzones	4
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Maximum debiet	617 m ³
Hoogte	310 mm
Breedte	830 mm
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Type bediening	Tiptoetsbediening
Vermogen instelbaar	Ja
Minimum nisbreedte	780 mm
Aansluitwaarde	7400 W
Type randafwerking	Geen randafwerking
Inclusief motor	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Bediening via app	Ja
Kleur	Zwart
Diepte	520 mm
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Vlakbouw
EAN	8715393334961
Energieklasse	A