

NOVY 6830 Pureline plafonddampkap - 90cm



€ 1.889,00

Artikelnummer	6830
EAN	5414425116539
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A+
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 33,9
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd & motor op afstand
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10/30
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Type sfeer verlichting Niet van toepassing

Dimbare verlichting Ja

Soft-ON/OFF Ja

Aantal functionele verlichtingspunten 4

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 234 / 66

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 416 / 238

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 549 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 634 / 379

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 22 / 34

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 48

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 59

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 117

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 21,5

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES		
KENMERK		WAARDE
Artikelnummer		6830
EAN / Barcode		5414425116539
Energielabel		Klasse A+

KENMERK	WAARDE
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	Ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afstandsbediening	met afstandsbediening
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
EAN	5414425116539
inbouwhoogte	—
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk