

NOVY Pureline Pro Compact plafonddampkap - 120cm - 6920



€ 2.420,00

Artikelnummer	6920
EAN	5414425221677
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

- Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B
- Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 69,5
- Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B
- Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C
- Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

- Bediening Afstandsbediening
- Aantal snelheden 3 + power
- Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
- Motor Geïntegreerd
- Geluidsdemper Geïntegreerd
- Recirculatie Optioneel
- InTouch functie Standaard
- Novy Connect Standaard
- Auto stop
- Nalooptestand (minuten) 10
- Aantal vetfilters 2
- Vetfilter 6830020
- Vetfilter reiniging indicatie
- Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

- Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 195
- Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133
- Breedte flensrand (mm) 15
- Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485
- Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
- Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600
- Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
- Diameter uitblaasopening (mm) 222x89
- Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting
Type functionele verlichting Led strip
Type sfeer verlichting Led strip
Dimbare verlichting
Soft-ON/OFF
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21
Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting
Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000
Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau
Vrijblazend debiet (m³/h) 750
Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 251 / 50
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 468 / 187
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 548 / 267
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 619 / 506
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 28 / 41
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 45 / 57
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 50 / 62
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 51 / 63

Technische eigenschappen
Maximaal vermogen (W) 184
Voltage cooker hood (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.48
Netto gewicht (kg) 32

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6920
EAN / Barcode	5414425221677
Diepte	508 mm
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	1145 mm
EAN	5414425221677
Nisdiepte	485 mm
Maximum geluidsniveau	62 dB
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
Serie	Pureline Pro Compact
Type montage	Inbouw
Energieklasse	B
Hoogte	195 mm
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Bediening via app	Ja
Type bediening	Met afstandsbediening

SPECIFICATIES

Breedte	1168 mm
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum debiet luchtafvoer	548 m ³
Minimum geluidsniveau	41 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Gamma	SDS Pureline