


NOVY 6911 Pureline Pro Compact plafonddampkap - 90cm



€ 2.205,00

Artikelnummer	6911
EAN	5414425222063
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 71,3

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) B

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Novy Connect Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 195

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 222x89

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 750

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 257 / 52

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 474 / 192

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 550 / 272

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 618 / 478

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 29 / 41

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 44 / 57

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 48 / 62

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 50 / 63

Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 178

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.48

Netto gewicht (kg) 29

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	6911
EAN / Barcode	5414425222063
Energielabel	Klasse B
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting

KENMERK	WAARDE
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
inbouwhoogte	lage inbouwhoogte: ? 20cm
afstandsbediening	met afstandsbediening
EAN	5414425222063
diameter afvoer	onbekend
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u