

# NOVY 6810 Pureline Compact plafonddampkap - 90cm



€ 1.964,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 6810          |
| EAN           | 5414425152735 |
| Merk          | NOVY          |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Pure'line Compact 90 cm inox Led

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 62,7

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen + Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 195

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 222x89

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 12

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 750

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 244 / 40

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 443 / 142

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 581 / 266

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 650 / 483

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 29 / 41

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 43 / 55

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 49 / 61

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 53 / 65

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 171

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 23

| SPECIFICATIES    |                         |
|------------------|-------------------------|
| KENMERK          | WAARDE                  |
| Artikelnummer    | 6810                    |
| EAN / Barcode    | 5414425152735           |
| Energielabel     | Klasse B                |
| motor            | met motor               |
| bediening        | electronische bediening |
| type verlichting | LED-verlichting         |
| diameter afvoer  | ø 150 mm                |
| EAN              | 5414425152735           |
| geluid           | stil (? 65 dB)          |

| KENMERK                 | WAARDE                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| breedte                 | van 90 tot 99 cm breed                    |
| inbouwhoogte            | lage inbouwhoogte: ? 20cm                 |
| afstandsbediening       | met afstandsbediening                     |
| afzuiging               | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| afzuigcapaciteit        | normaal: 400 - 700 m3/u                   |
| bediening via kookplaat | bediening via kookplaat mogelijk          |