


NOVY 6844 Pureline plafonddampkap - 120cm



€ 2.129,00

Artikelnummer	6844
EAN	5414425068449
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEI dampkap) A++

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AEC dampkap) 24,6

Licht efficiëntie klasse (LED dampkap) -

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE dampkap) A

Vetfilter efficiëntie klasse (GFED dampkap) E

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd & motor op afstand

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop Ja

Naloopstand (minuten) 10/30

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie Ja

Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Niet van toepassing

Type sfeer verlichting Niet van toepassing

Dimbare verlichting Nee

Soft-ON/OFF Nee

Kleurtemperatuur functionele verlichting Niet van toepassing

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening 220-230V / max 300W / Niet dimbaar

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 227 / 69

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 399 / 240

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 530 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 611 / 382

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 36

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 46

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 57

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 105

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 24

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	6844
EAN / Barcode	5414425068449
Energielabel	Klasse A++
motor	met motor

KENMERK	WAARDE
EAN	5414425068449
bediening	electronische bediening
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afstandsbediening	met afstandsbediening
breedte	? 120 cm breed
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
type verlichting	zonder verlichting
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
inbouwhoogte	—
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk