

NOVY 6831 Pureline plafonddampkap - 90cm



€ 1.889,00

Artikelnummer	6831
EAN	5414425068319
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap): A+

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap): 33,9

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap): A

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap): A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap): D

Functies en kenmerken

Bediening: Drukknoppen / Afstandsbediening

Aantal snelheden: 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten): 6

Motor: Geïntegreerd & motor op afstand

Geluidsdemper: Geïntegreerd

Recirculatie: Optioneel

InTouch functie: Standaard

Auto stop: Ja

Naloopstand (minuten): 10/30

Aantal vetfilters: 2

Vetfilter: 6830020

Vetfilter reiniging indicatie: Ja

Recircultiefilter reiniging indicatie: Ja

Verlichting

Type functionele verlichting: Led

Type sfeer verlichting: Niet van toepassing

Dimbare verlichting: Ja

Soft-ON/OFF: Ja

Aantal functionele verlichtingspunten: 4

Totaal verbruik functionele verlichting (W): 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting: 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting: Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening: Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm): 868 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm): 133

Breedte flensrand (mm): 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm): 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm): 150

Positie afvoer: Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)

234 / 66

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)

416 / 238

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)

549 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)

634 / 379

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))

22 / 34

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))

35 / 48

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))

42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)

46 / 59

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W): 117

Voltage cooker hood (V): 220-230

Frequentie (Hz): 50

Lengte van de aansluitkabel (m): 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W): 0.25

Netto gewicht (kg): 21,5

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

KENMERK		WAARDE
Artikelnummer		6831
EAN / Barcode		5414425068319
Energielabel		Klasse A+

KENMERK	WAARDE
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	Ø 150 mm
EAN	5414425068319
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afstandsbediening	met afstandsbediening
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
inbouwhoogte	—
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk