


MIELE DA2698BW inbouwgroep - 88cm



€ 2.049,00

Artikelnummer	DA2698BW
EAN	4002516044376
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur Briljantwit

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl
ShopConn@ct
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 22

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 135

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 220

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 365

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880
Corpushoogte in mm: 64
Corpusdiepte in mm: 293
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
Nettogewicht in kg: 14,0
Lengte aansluitkabel in meters: 1,5
Geaarde stekker
Totale aansluitwaarde in kW: 0,09
Spanning in Volt: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde
Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires
Terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA2698BW
EAN / Barcode	4002516044376
Energielabel	Klasse A+
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
EAN	4002516044376
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk