

MIELE DAD4841MASW werkbladdampkap - 90cm



€ 2.599,00

Artikelnummer	DAD4841MASW
EAN	4002516762362
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Werkbladafzuigsysteem: Ja

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters:

DKF 30-P

DKF 30-R

DESIGN

Kleur: Zwart

Randafzuiging: Ja

BEDIENINGSCOMFORT

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (WiFi): Ja

Elektronische besturing: Ja

SmartControl: Ja

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar: Ja

Hood in motion: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 41,6

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: B

PowerManagement-systeem: Ja

ECO-pakket: Ja

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit: Ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 2

VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 1 x 11,2 W

Lichtsterkte in Lx: 400 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom): Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 200

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 340

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 440

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 600

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 640

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 44

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 57

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 62

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 70

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 72

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 30

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 43

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 49

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 56

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 58

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 160

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 320

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 415

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591: 520

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591: 555

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 50

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 64

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 69

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 75

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 76

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 37

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 50

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 56

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 61

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 62

VEILIGHEID

- Veiligheidsuitschakeling: Ja
- Enkellaags veiligheidsglas (ESG): Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

- Breedte van kap in mm: 916
- Diepte van kap in mm: 170
- Nettogewicht in kg: 34
- Lengte van de aansluitkabel in m: 1,5
- Geaarde stekker: Ja
- Totale aansluitwaarde in kW: 0,25
- Spanning in V: 230
- Zekering in A: 10
- Frequentie in Hz: 50
- Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

- Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150
- Optimale combinatie met kookplaat: KM 7689 FL; KM 7684 FL

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DAD4841MASW
EAN / Barcode	4002516762362
Energielabel	Klasse A
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002516762362
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk