

MIELE inbouwgroep - 70cm - DA2578



€ 999,00

Artikelnummer	DA2578
EAN	4002516044154
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF15-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 51,7

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 300

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 360

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 600

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 56

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 67

Geluidsdruk niveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 32

Geluidsdruk niveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdruk niveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 41

Geluidsdruk niveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 52

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 530

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 59

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdruk niveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 39

Geluidsdruk niveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 44

Geluidsdruk niveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 702

Corpushoogte in mm: 50

Corpusdiepte in mm: 402

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,6

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,23

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA2578
EAN / Barcode	4002516044154
Maximum geluidsniveau	56 dB
Minimum geluidsniveau	47 dB
Maximum debiet luchtafvoer	360 m ³
EAN	4002516044154
Verlichting	Ja
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Diepte	402 mm
Type bediening	Drukknoppen
Bediening via app	Ja
Breedte	702 mm
Kleur	inox
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Hoogte	50 mm
Maximum debiet recirculatie	320 m ³
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A