

MIELE inbouwgroep - 88cm - DA2390



€ 1.339,00

Artikelnummer	DA2390
EAN	4002515792414
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Geen kleur

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 55,3

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 500

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 360

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 600

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 48

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 64

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 31

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 34

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 38

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 190

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 500

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 45

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 49

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 884

Corpushoogte in mm: 63

Corpusdiepte in mm: 297

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 13,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,23

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

Artikelnummer	DA2390
EAN / Barcode	4002515792414
Hoogte	339 mm
Minimum geluidsniveau	47 dB
Maximum geluidsniveau	52 dB
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum debiet luchtafvoer	360 m ³
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
EAN	4002515792414
Type bediening	Tiptoetsbediening
Inclusief motor	Ja
Breedte	884 mm
Nisbreedte	865 mm
Nisdiepte	300 mm
Diepte	297 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Nishoogte	11 mm
Maximum debiet recirculatie	320 m ³
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A