

SMEG KI120XE eilanddampkap - 120cm



€ 1.200,00

Artikelnummer	KI120XE
EAN	8017709204051
Merk	SMEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

TYPE

Product familie: Dampkap
Type dampkap: Decoratieve eilandkap
Breedte dampkap: 120 cm
Extractie: Extractie
Elektronische bediening: Ja
EAN-code: 8017709204051

DESIGN

Kleur: Inox
Afwerking: Geborsteld inox
Design: Universeel
Type dampkap: T-vorm plat
Materiaal: Inox
Type staal: Geborsteld inox

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. Switch off automatically: A special setting, to run after the end of cooking for a pre-set time and then switch off automatically.

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief: Ja

Automatische uitschakeling: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Bediening: Elektronische toetsen

LED kleur: Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. Warning light(s): to advise when filters need changing.

Aantal lampen: 4

Type lamp: LED

Vermogen lamp: 1 W

Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

Aantal filters: 4

Vetfilters: Aluminium

Indicator vervangen filter: Ja

Minimum afstand van gaskookplaat: 750 mm

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Minimum afstand van elektrische kookplaat: 650 mm

Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse (EEC): B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC): A

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC): C

Licht Efficiëntieklasse (LEC): A

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC): 64 kWh/jaar

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE): 28.7

Licht Efficiëntie (LE): 70.9 lux/W

Vetfilter Efficiëntie (GFE): 79.8 %

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin): 316 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax): 529 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost): 783 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 48 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 62 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid: 70 dB(A)

Vermogensverbruik in Off modus (Po): 0.71 W

Tijdverhogingsfactor (F): 1.00

Energie-efficiëntie Index: 58.7

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep): 394 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep): 449 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep): 171 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL): 4 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle): 312 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Nominale aansluitwaarde: 279 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz
Lengte voedingskabel: 1500 mm

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	KI120XE
EAN / Barcode	8017709204051
Energie ­ label	Klasse B
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
breedte	? 120 cm breed
EAN	8017709204051
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u