

# MIELE CSDA7001FL SMARTLINE werkbladdampkap - 12cm



€ 1.569,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | CSDA7001FL    |
| EAN           | 4002516305835 |
| Merk          | MIELE         |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Uitvoering

Werkbladafzuiging

### Design

Vlakke inbouw

Vlak zonder randlijst

### Eigenschappen

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

### Bediening en comfort

Bediening via sensortoetsen: Smart Select

Digitale weergave van de vermogensstanden

Kleur van display: Geel

Nalooptijd 5 min

### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 25,3

ECO-motor

### Reinigingscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

CleanCover

### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Afzuigcapaciteit bij maximaal diameter afvoer bij luchtafvoersysteem

Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 290

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58  
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 29  
Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 43  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 51  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 55

#### Afzuigcapaciteit bij luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit stand 1 (m³/h) naar EN 61591: 100  
Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 235  
Afzuigcapaciteit stand 3 (m³/h) naar EN 61591: 380  
Afzuigcapaciteit Intensiefstand m³/h) naar EN 61591: 460  
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 49  
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63  
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 73  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 78  
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 34  
Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 49  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 58  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 63

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling  
FlameGuard (bescherming van de gasvlam)

#### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte): 120  
Afmetingen in mm (hoogte): 168  
Afmetingen in mm (diepte): 520  
Inbouwhoogte met aansluitblok in mm: 168  
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 124  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 524  
Gewicht in kg: 11  
Aansluitwaarde in kW: 0,170  
Spanning in V: 230  
Zekering in A: 10  
Aantal fasen: 1  
Lengte aansluitkabel in m: 2

#### Montage-instructies

Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting  
Luchtafvoeraansluiting zij- en achterkant  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (breedte): 222  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (diepte): 89

#### Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel met stekker  
Kanaalsysteem tot sokkelventilator

| SPECIFICATIES                |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| KENMERK                      | WAARDE                                    |
| Artikelnummer                | CSDA7001FL                                |
| EAN / Barcode                | 4002516305835                             |
| Energie <span>­</span> label | Klasse A++                                |
| motor                        | met motor                                 |
| bediening                    | electronische bediening                   |
| geluid                       | stil (? 65 dB)                            |
| breedte                      | < 40 cm breed                             |
| afstandsbediening            | zonder afstandsbediening                  |
| EAN                          | 4002516305835                             |
| ecocheque                    | ecocheque                                 |
| diameter afvoer              | onbekend                                  |
| afzuiging                    | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| type verlichting             | zonder verlichting                        |
| afzuigcapaciteit             | normaal: 400 - 700 m3/u                   |
| bediening via kookplaat      | bediening via kookplaat mogelijk          |