

## SIEMENS iQ500 inbouw dampkap - 70cm - LB77NAC50



€ 709,00

Artikelnummer	LB77NAC50
EAN	4242003959893
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Design:

Afvoergroep - 70 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Belangrijkste eigenschappen:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 400 lux

Capacitor motor

2 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

#### Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 270 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 400 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 53 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 63 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 730 m<sup>3</sup>/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A\*

Gemiddeld energieverbruik: 55.5 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*

#### Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 250 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 350 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW)

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 74 dB (A)

re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 430 m<sup>3</sup>/h;

geluidsniveau 75 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 260 m<sup>3</sup>/h ;

geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 385

m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

580 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 705 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW)

#### Technische informatie en duurzaamheid:

##### Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

##### Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 676 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	LB77NAC50
<b>EAN / Barcode</b>	4242003959893
<b>Serie</b>	IQ500
<b>Maximum geluidsniveau</b>	63 dB
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Minimum geluidsniveau</b>	45 dB
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	580 m <sup>3</sup>
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Breedte</b>	700 mm
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>EAN</b>	4242003959893
<b>Type bediening</b>	Drukknoppen
<b>Kleur</b>	inox

## SPECIFICATIES

Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Maximum debiet luchtafvoer	595 m <sup>3</sup>
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	282 mm
Energieklasse	A
Hoogte	345 mm